



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-159 Юг

Ткань "Молескин", с огнезащитной отделкой ТО (ОП)

Технические характеристики

| | СТО | ГОСТ | Фактическое значение |
|---|---------------------|-------------|----------------------|
| Состав, % | 100ВХ | 100ВХ | 100ВХ |
| Поверхностная плотность, г/м ² | 280-14 | св 250 | 285 |
| Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | 150,0 ± 2,0 | 150,0 ± 2,0 |
| Переплетение | усиленный сатин 8/3 | | |
| Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | | | |
| по основе | 400 | 400 | 775 |
| по утку | 600 | 600 | 1305 |
| Раздирающая нагрузка, Н | | | |
| - основа | 20 | 20 | 21 |
| - уток | 30 | 30 | 32 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 2000 | 2000 | 5624 |
| Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее | 30 | 20 | 82 |
| Изменение размеров после мокрой обработки, % | | | |
| - основа | 3,5 | 3,5 | 0,5 |
| - уток | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Содержание свободного формальдегида, мкг/г | 300 | 300 | 12,4 |
| Огнестойкость в исходном виде: | | | |
| - остаточное горение, с | 0 | 0 | 0 |
| - остаточное тление, с | 0 | 0 | 0 |

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----|-----|
| - длина обугленного участка | 10 | 10 | 5,5 |
| Огнестойкость, после 5-ти химчисток: | | | |
| - остаточное горение, с | 0 | 0 | 0 |
| - остаточное тление, с | 0 | 0 | 0 |
| - длина обугленного участка | 10 | 10 | 5,7 |
| Отделка | ОП / К-20 | | |

Сертификат соответствия №1990870 до 20.04.2019
Протокол испытаний №92-16/ДС от 15.04.2016